



Catalogo
de productos | **2025**

Quilosa®

K 86 Silicon anti/hongos Multiusos



Sellador de silicona ácida de uso general resistente al moho

APLICACIONES:

- Excelente adherencia sobre vidrio, aluminio, cerámica, azulejos, superficies vitrificadas y otros materiales no porosos.
- Sellado de acristalamiento, sellado vidrio-carpintería de aluminio.
- Sellado en baños y cocinas.

VENTAJAS:

- Resistente al moho.
- Sellado hermético.
- Resistente a la intemperie y envejecimiento

Colores: Transparente / Blanco / Negro.



Silicon Baños y Cocinas



VENTAJAS:

10 AÑOS DE PROTECCIÓN ANTIMOHO:

- No ennegrece ni amarillea. Garantía de 10 años sin moho.
- Impermeabiliza herméticamente evitando filtraciones y resistiendo a la humedad, temperatura y productos de limpieza.
- Adhesión excelente en interiores y exteriores sobre materiales no porosos.
- Máxima elasticidad.
- Comodidad de uso: Cánula 360° para zonas difícil acceso.



Fix Express Adhesivo de montaje



Adhesivo de montaje con fijación inmediata para pegar elementos decorativos y de construcción. Sin disolventes e inodoro.

APLICACIONES:

- Pegado de elementos decorativos y de construcción.
 - Pegado de molduras, rodapiés, paneles, azulejos, baldosas y yeso.
 - Apto para pegar poliestireno expandido, materiales de aislamiento, madera, yeso, ladrillo, etc.
- *** Al menos uno de los materiales a pegar debe ser poroso.

VENTAJAS:

- Fijación inmediata.
- Multimaterial.
- Se puede limpiar con agua.
- Uso en interiores y exteriores.
- Excelente capacidad de relleno.



Silicon Poliuretano PU 50



- **APLICACIONES:**
 - Sellado y pegado elástico en construcción e industria.
 - Pegado de elementos de construcción (tejas, mamparas, rodapiés).
 - Sellado de juntas de dilatación y estáticas.
 - Sellado marco-obra y carpintería entre sí.
 - Sellado de juntas en suelos y pavimentos.
 - Sellado y pegado elástico en industria (ventilación, aire acondicionado, automoción, containers, elementos metálicos).
- **VENTAJAS:**
 - Fuerte y elástico, 2 en 1.
 - Se puede pintar.
 - Absorbe las vibraciones y el movimiento de expansión.
 - Perfecto para sellar juntas en pavimentos decorativos. Sin pérdida de producto.
 - Resistente a la mayoría de las sustancias químicas.
 - Buena resistencia a los rayos UV.
 - Capacidad para rellenar grietas.
 - Magnífica adherencia a cemento, ladrillo, cerámica, metal, madera, espuma de poliuretano, epoxi y algunos poliésteres.



Colores: Blanco / Negro / Gris Presentación: Tubo y tipo Salchicha.



Sellador MS 35 Total

PEGADO + SELLADO ELÁSTICO de última generación. Su extrema capacidad de adhesión incluso en húmedo, convierte a este producto en el aliado perfecto en todo tipo de trabajos en industria y construcción.

VENTAJAS:

- Mayor elasticidad: Amortigua golpes y vibraciones.
- Excelente adhesión: Resistencia mecánica y a la tracción.
- Adherencia sobre superficies húmedas y bajo lluvia. Pega incluso en inmersión.
- Todo tipo de aplicaciones: Todo tipo de materiales y superficies. Certificado contacto indirecto con alimentos.
- Máxima durabilidad: Resistencia a la intemperie y rayos UV.
- Acabados perfectos: Pintable, no merma, no hace burbujas, no agrieta, no mancha las juntas, no descuelga.
- Saludable y fácil de usar: Sin olor. Neutro, sin isocianatos, sin disolventes.
- No moho: Resistente al moho.
- Producto válido para sellado de salas blancas y contacto indirecto con alimentos.
- Colores: Blanco / Negro / Transparente.



Adhesivo MS Instant Turbo



Adhesivo de polímero MS de alta adherencia inicial para lograr una adhesión ultrarresistente de elementos tanto en vertical como en horizontal. Uso en interiores y exteriores. Buena resistencia a la intemperie

Ventajas:

- Adhesión inmediata: 3 segundos
- Ultrarresistente: 350 Kg/10 cm²
- Pega incluso en superficies húmedas o bajo el agua
- Elástico: absorbe las vibraciones y los movimientos de expansión y contracción
- Pega diversos materiales
- Sin isocianatos ni disolventes
- Colores: Blanco



Adhesivo de montaje Power Fix Instant



Agarre instantáneo 3 seg



Curado 20 min



Resistencia final 400 ton/m²

Agarre instantáneo

Basado en la nueva generación de polímeros híbridos MS que proporcionan un agarre inicial inmediato junto a un tiempo de curado mucho más rápido que las tecnologías tradicionales.

Curado rápido

El curado permite que los elementos soporten la carga después de tan sólo 20 min. El producto estará completamente curado después de 3 horas

Fuerza extraordinaria

La fuerza de adhesión final es de hasta 400 ton/m²

Producto químicamente neutro

POWER FIX no contiene disolventes, siliconas ni isocianatos

Colores: Blanco / Transparente



Espuma Poliuretano Multiusos



Espuma de poliuretano multiusos profesional con excelentes propiedades de sellado, relleno y adhesión. Ideal para trabajos de construcción y decoración en general. En formato pistola, gracias a su fórmula especial ALL SEASONS, puede utilizar a temperaturas ambiente de entre -10°C y +30°C. En formato cánula, gracias a su cánula ERGO, se consigue un control total y ergonómica además de poder reutilizar la espuma hasta 60 días.

APLICACIONES:

- Aplicación de precisión y relleno de huecos controlado.
- Muy buena adhesión a una amplia variedad de materiales de construcción y edificación, como hormigón, metal, ladrillo, piedra, etc.

VENTAJAS:

- ALL SEASONS. Aplicable incluso en bajas temperaturas.
 - Celdas compactas y uniformes.
 - Conservación: 18 meses.
 - Cánula ERGO: Reutilizable 60 días, control total y ergonómico.
- Presentación 750 ML.

Espuma Poliuretano / Ultra Fast 70



Nueva generación de espumas con un tiempo de curado muy rápido y muy baja post-expansión. Está indicada para la instalación rápida de puertas y ventanas (tanto exteriores como interiores). Perfecta para un aislamiento acústico (63 dB) y térmico, la espuma es resistente al moho y a los hongos, así como a las bajas y altas temperaturas (de entre -60 °C y +100 °C). Después del curado, la espuma se puede cortar, lijar, enlucir o pintar.

APLICACIONES:

- Instalación rápida de puertas y ventanas: tanto exteriores como interiores.
- Buen aislamiento térmico y acústico.
-

VENTAJAS:

- Capacidad de emulsión de hasta 70 litros.
- **SECADO ULTRA RÁPIDO.** Tiempo total de curado de 90 minutos.
- Muy baja post-expansión.
- Presentación 850 ML.



Espuma Poliuretano / Fijacion de Placas



TRABAJA EL TRIPLE DE RÁPIDO
**NIVELACIÓN RÁPIDA
DE LA PARED**

PARA LA INSTALACIÓN DE PLACAS Y
PANELES DECORATIVOS.

- + AGARRE INMEDIATO.
- + RÁPIDA INSTALACIÓN DE HASTA 100 M²/HORA.
- + MÁS DE 3 PLACAS (10 M²) CON UN SOLO BOTE.
- + LISTO PARA USAR, SIN POLVO,
MÁS LIMPIO Y LIGERO.

Adhesivo en espuma de PU profesional diseñado para cartón yeso y para la mayoría de los tipos de tableros, como OSB y productos de poliestireno extrudido, además de para otras aplicaciones con tabiquería seca. Se puede aplicar sobre la mayoría de los sustratos de construcción, como hormigón normal y celular, yeso de seda, madera y ladrillo. Permite fijar tableros con rapidez y eficacia utilizando un método limpio y sencillo.



Espuma Poliuretano / Fijación 60Seg



Primer adhesivo para la fijación en espuma de agarre inmediato. Esta nueva tecnología TYTACK, revoluciona los sistemas de fijación tradicionales.

APLICACIONES:

- Su uso es ideal para la fijación de todo tipo de paneles aislantes, planchas eps / xps, paneles de yeso, madera, conglomerados, planchas de porexpan, elementos decorativos, reparaciones y aislamientos de techo y paredes, alfeizar, peldaños y rodapiés, bloques calibrados, así como el montaje de marcos de puertas, rodapiés, sanitarios, azulejos, piedra, goma, metal, plásticos (excepto PE, PP Y PTFE).

VENTAJAS:

- **Agarre inicial inmediato: sólo 60 segundos.**
- Perfecta adhesión incluso en superficies verticales.
- Fuerza extrema: Máxima Resistencia 500kg/dm 2
- Mega eficiencia: Un aerosol rinde 40 metros lineales, como 25kg de un mortero tradicional o como 6 cartuchos de adhesivos de montaje.



Limpiador de Espuma Fresca

Producto multiusos diseñado para limpiar espumas y adhesivos de poliuretano sin curar. El limpiador está fabricado conforme a los requisitos de la ISO 9001:2008. Aplicación como spray y con pistolas para espuma.



APLICACIONES:

- Excelente para limpiar espumas y adhesivos de poliuretano sin curar.
- Para limpiar válvulas de botes, aplicadores de pistolas y cánulas de aplicación.

VENTAJAS:

- Limpia espumas de poliuretano recién aplicadas y exceso de adhesivo.
- Larga vida útil de almacenamiento de hasta 36 meses.
- Desengrasa superficies.



Pistola Espuma Caliber 30

Pistola para la aplicación de espuma de poliuretano



Aplicación profesional de espuma para el montaje de marcos de puertas y ventanas.

- Aplicación en serie de grandes cantidades de espuma de poliuretano.
- Aplicación de espuma en huecos estrechos.

EV1 Anclaje Químico



Poliéster sin estireno. El anclaje químico EV1 es un adhesivo bicomponente de curado rápido para fijaciones en soportes de construcción sólidos o materiales huecos, en paredes, columnas, fachadas, suelos, etc. Ideal para cargas medias en aplicaciones no críticas dentro y fuera del edificio. Máxima resistencia en sólo 24 horas

APLICACIONES:

- Fijación de puertas, marcos y cierres metálicos.
- Colocación de toldos y marquesinas.
- Instalación de aseos, sanitarios y elementos decorativos en general.
- Fijación de aire acondicionado y antenas parabólicas

VENTAJAS:

- Reutilizable muchas veces en un plazo de 3 meses desde la primera aplicación (tras el cambio de mezclador).
- Adecuado para la distancia y el espaciado de los bordes reducidos.
- Curado rápido (20 minutos).
- Aprobación técnica de la UE



Pistola Bolsas de aluminio de 600 ml

Pistola para selladores en bolsas de aluminio de 600 ml



Adhesivo liquido Fix PU Xtrem

Adhesivo de poliuretano tixotrópico resistente a la humedad y al agua dulce y salada



APLICACIONES:

- Pegado de estructuras de madera en interior y exterior.
- Construcción naval.
- Ideal para carpintería y montaje de muebles.
- Apto para pegado de maderas entre sí o en combinación con hormigón, mortero, cerámica, piedra o metal.

VENTAJAS:

- Resistente a la humedad y al agua dulce y salada: D4 según UNE-EN 204.
- Adhiere en superficies húmedas.
- Uso interior y exterior.
- Gran capacidad de relleno.
- Lijable.
- Pintable.
- Sin disolventes.
- Uniones extra-resistentes.
- Resistencia: 1000 kg/10cm²



Cola Blanca p/ Madera Unifix Rápida

Cola blanca de unión rápida para madera, especialmente diseñada para todos los trabajos de carpintería en los que el requisito principal sea un fraguado rápido.

Logra una alta tenacidad en poco tiempo.



APLICACIONES:

- Pegado de elementos decorativos y de construcción.
- Pegado de molduras, rodapiés, paneles, azulejos, baldosas y yeso.
- Apto para pegar poliestireno expandido, materiales de aislamiento, madera, yeso, ladrillo, etc.
- Al menos uno de los materiales debe ser poroso.

VENTAJAS:

- Resistencia a la humedad D3.
- Pegado rápido.
- Uniones resistentes y duraderas.
- Transparente una vez seca



Cola Uso General / Unifix M 54

Cola de uso general para trabajos relacionados con la madera en sectores industriales como la fabricación de muebles, la decoración y la construcción. Forma una película no transparente, que crea una unión sólida y duradera



APLICACIONES:

- Tareas de montaje y ensamblado.
- Adecuada para pegar madera, corcho, papel, aglomerado de madera, cartón y elementos de decoración.
- Apta para reparaciones y bricolaje en el hogar.

VENTAJAS:

- Uniones fuertes y resistentes.



Liteplast Relleno acrilico

Relleno acrílico ligero listo para su uso. Puede texturizarse para que se asemeje a las características de la superficie que se rellene.



APLICACIONES:

- Rellena y repara rápidamente grietas, fisuras, aberturas y agujeros en cualquier tipo de superficie: yeso, madera, yeso de París, paredes, etc.

VENTAJAS:

- Listo para utilizar.
 - Secado rápido.
 - No encoge ni se agrieta, incluso con grosores grandes.
 - Se puede pintar.
 - Se puede lijar.
 - Adecuado para uso en interiores y exteriores.
- Presentaciones: 1 Qto y 1/8.



Masillas para Madera / Sintesel Madera

Sellador para juntas de madera que gracias a su exclusiva Fórmula Sintética Siliconizada consigue una elasticidad y recuperación elástica muy superior a los acrílicos cargados. Amplia gama de colores similares a la madera.



APLICACIONES:

- Acabado y sellado de las juntas de parqués, zócalos, rodapiés, armarios y piezas de madera.
- Sellado de juntas entre madera y materiales de construcción (puertas, ventanas, etc.)

VENTAJAS:

- Extensible hasta el 1000 %.
- Se puede pintar y barnizar.
- Amplia gama de colores de la madera.
- Buena resistencia a la intemperie.

Colores: Pino / Roble / Nogal / Haya / Sapelly / Wengue



Pegamento FIX CA-24 Cianocrilato



APLICACIONES:

- Cianocrilato transparente de baja viscosidad para el pegado de gomas, piezas de metal, caucho y plástico.

VENTAJAS:

- Los materiales quedan adheridos entre sí en segundos, por lo que le hace ideal para reparaciones rápidas.
- No se necesita medios de fijación adicionales.
- Mecanización inmediata.
- Sin disolventes. materiales.

Presentación: botella 20 gr.



Aqua Protect Cinta Bituminosa

Cinta de impermeabilización bituminosa autoadhesiva de aplicación en frío protegida con película de aluminio, ideal para el sellado, impermeabilización y protección de cualquier superficie o material.



APLICACIONES:

- Protección y reparación de diferentes tipos de tejados (metal, plástico, fibrocemento).
- Sellado de marcos y claraboyas, barandillas, estructuras de vidrio y plástico.
- Sellado de juntas de hormigón, tapado de las aberturas entre los marcos de las ventanas y los muros.
- Reparación de tejas, canalones, tubos metálicos, techos de fibrocemento y paneles de metal.

VENTAJAS:

- Aplicación en frío rápida y sencilla.
- Excelente resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- Buen sellado inicial.
- Excelente adherencia a todo tipo de materiales.

Presentación: Rollo 10 cm x 10 mts.



Aqua Protect MS Líquida

Revestimiento elástico basado en tecnología MS para la impermeabilización y reparación de cubiertas y sus elementos.



APLICACIONES:

- Impermeabilización cubiertas planas e inclinadas.
- Reparación de grietas y fisuras en canalones, tejas, etc.
- Sellado de uniones en chimeneas, claraboyas y salidas de ventilación.

VENTAJAS:

- Garantía de 25 años certificada por ETAG 17/0080
- Aplicable en superficies húmedas y bajo lluvia.
- Gran capacidad de relleno.
- Alta resistencia al agua estancada y a los rayos UV.
- No necesita imprimación y no merma.
- Puede utilizarse como adhesivo para pavimentos cerámicos.
- 400 % elástico.
- Pintable y Embaldosable

Presentación: Lata 1 kg.



Aqua Protect Hidrorepelente para Fachadas y Tejados

tratamiento incoloro a base de resinas líquidas de siloxanos en disolvente orgánico que proporciona hidro-repelencia a los muros exteriores y tejados expuestos a la lluvia.

APLICACIONES:

- Ideal para proteger muros exteriores de ladrillo y piedra, tejados, monumentos y materiales porosos que deben impermeabilizarse sin perder su aspecto original.
- No utilizar en materiales no porosos, encerados o aceitados, madera, etc

VENTAJAS:

- Antimoho y antihumedad.
- Evita las manchas de líquidos.
- Acabado totalmente invisible que mantiene el aspecto natural de los materiales.
- Resistente a los rayos UV.

Presentación: Galon 5 Litros.



SOLUCIONES IMPERMEABLES

PARA UNA PROTECCIÓN DURADERA



Aqua Protect Reductor Térmico

Membrana líquida en base acrílica con una nueva tecnología reflectante, reforzada con microfibras ultrafinas que mejoran las propiedades del producto, que contribuye al ahorro y la eficiencia energética al impermeabilizar cubiertas planas, terrazas y balcones.



- Ahorro energético y sostenible
- Alto nivel de reflectancia solar y emisividad
- Reduce hasta 25°C la temperatura en la superficie aplicada
- Reduce hasta 10° la temperatura interior del edificio



- 50% más de rendimiento (20 kg=13,6 m2)
- Elevado SRI (Índice de Reflectancia Solar)
- 15 años de garantía certificada
- Excelente resistencia a las fisuras y microfisuras gracias al refuerzo de microfibras
- Fácil aplicación
- Alta elasticidad (hasta 300%)

ENVASE	CONTENIDO	COLOR	CÓDIGO
CUBO	20 KG	BLANCO	10041629
CUBO	5 KG	BLANCO	10049175



Nueva Tecnología
de impermeabilización



Superficies Húmedas
Incluso bajo la lluvia



Certificación Europea
Garantía oficial





**GENAO FERNANDEZ
COLOR, SRL**

